# Enrutador Cisco FPR2110-NGFW-K9

Tipo: Firewall
Factor de forma: Montaje en bastidor

Puertos
Datos entrada (WAN-port): Ethernetptica (SFP/SFP+)
Nmero de WAN puertos: 4 piezas
Velocidad de WAN-puertos: 1 Gbps
Cantidad LAN-puertos : 12 uds / configurables LAN/WAN /
Velocidad LAN-puertos : 1 Gbps
Nmero de USB puertos 1 PC
Puerto de consola: / RJ45 /

Funciones y caractersticas
Control: SSHTelnetWeb- interfazSNMP
Caractersticas bsicas: DHCP- servidorequilibriocargareserva de enlacesreenvo de puertossoporte VPN
Seguridad
Seguridad: filtrado de MAC-direccionesproteccin contra DoS-ataquesfiltrado web-contenidoDMZ
Rendimiento Firewall: 3000 Mbps
Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps
Rendimiento VPN: 500 Mbps
VPN tneles: 1500

General
Fuente de alimentacin: incorporado
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm Peso: 7300 g
VPN
Seguridad
Seguridad : filtrado de MAC-direccionesproteccin contra DoS-ataquesfiltrado de web-contenidoDMZ
Rendimiento Firewall: 3000 Mbps
Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps
Rendimiento VPN : 500 Mbps
VPN tneles: 1500

General
Fuente de alimentacin: incorporada
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm
Peso 7300 g
VPN
Seguridad
Seguridad : filtrado de MAC-direccionesproteccin contra DoS-ataquesfiltrado de web-contenidoDMZ
Rendimiento Firewall: 3000 Mbps
Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps
Rendimiento VPN : 500 Mbps
VPN tneles: 1500

General
Fuente de alimentacin: incorporada
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm
Peso 7300 g
web-contenidoDMZ
Rendimiento Firewall: 3000 Mbps
Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps
Rendimiento VPN: 500 Mbps
VPN tneles: 1500

General
Fuente de alimentacin: integrado
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm
Peso: 7300 g
web-contenidoDMZ
Rendimiento Firewall: 3000 Mbps
Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps
Rendimiento VPN: 500 Mbps
VPN tneles: 1500

General
Fuente de alimentacin: integrado
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm
Peso: 7300 g
tneles: 1500

General
Fuente de alimentacin incorporado
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm
Peso: 7300 g
tneles: 1500

General
Fuente de alimentacin incorporado
Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm
Peso: 7300 g