

Enrutador Cisco FPR2110-NGFW-K9

Tipo: Firewall

Factor de forma: Montaje en bastidor

Puertos

Datos entrada (WAN-port): Ethernetptica (SFP/SFP+)

Nmero de WAN puertos: 4 piezas

Velocidad de WAN-puertos: 1 Gbps

Cantidad LAN-puertos : 12 uds / configurables LAN/WAN /

Velocidad LAN-puertos : 1 Gbps

Nmero de USB puertos 1 PC

Puerto de consola: / RJ45 /

Funciones y caractersticas

Control: SSSHTELnetWeb- interfazSNMP

Caractersticas bsicas: DHCP- servidordeequilibriocargareserva de enlacesreenvo de puertossoporte VPN

Seguridad

Seguridad: filtrado de MAC-direccionesproteccin contra DoS-ataquesfiltrado web-contenidoDMZ

Rendimiento Firewall: 3000 Mbps

Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps

Rendimiento VPN: 500 Mbps

VPN tneles: 1500

General

Fuente de alimentacin: incorporado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm Peso: 7300 g

VPN

Seguridad

Seguridad : filtrado de MAC-direccionesproteccin contra DoS-ataquesfiltrado de web-contenidoDMZ

Rendimiento Firewall: 3000 Mbps

Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps

Rendimiento VPN : 500 Mbps

VPN tneles: 1500

General

Fuente de alimentacin: incorporada

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm

Peso 7300 g

VPN

Seguridad

Seguridad : filtrado de MAC-direccionesproteccin contra DoS-ataquesfiltrado de web-contenidoDMZ

Rendimiento Firewall: 3000 Mbps

Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps

Rendimiento VPN : 500 Mbps

VPN tneles: 1500

General

Fuente de alimentacin: incorporada

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm

Peso 7300 g

web-contenidoDMZ

Rendimiento Firewall: 3000 Mbps

Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps

Rendimiento VPN: 500 Mbps

VPN tneles: 1500

General

Fuente de alimentacin: integrado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm

Peso: 7300 g

web-contenidoDMZ

Rendimiento Firewall: 3000 Mbps

Prevencin de intrusiones: 2300 Mbps

Rendimiento VPN: 500 Mbps

VPN tneles: 1500

General

Fuente de alimentacin: integrado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 ° C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm

Peso: 7300 g

tneles: 1500

General

Fuente de alimentacin incorporado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm

Peso: 7300 g

tneles: 1500

General

Fuente de alimentacin incorporado

Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ +40 °C

Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 430x502x44 mm

Peso: 7300 g