

Placa base MSI MEG Z490 GODLIKE

En direccin: juego de overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: E-ATX

Fases de potencia: 18

Disipador trmico VRM

Tubos de calor

Retroiluminacin LED

Light Sync: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (HxW): 305x277mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z490

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s))

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Integradoaudio

Chip de audio: Realtek ALC1220

Amplificador: ESS E9018

Audio (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado : / RAID 0, RAID1, RAID 5 y RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)/Intel AX201/

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45): 10 Gbps / Aquantia AQC107 /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: 1xAquantia AQC107, 1xRealtek RTL8125B / Realtek RTL8125B (2.5 Gb/s) /

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas
Modos PCI-E: 16x/0x/4x, 8x/8x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 3.0
Compatibilidad con CrossFire (AMD)
Compatibilidad con SLI (NVIDIA)
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 4 piezas
USB 3.2 gen2: 2 piezas
USB C 3.2 gen2: 2 piezas
PS/2: 1 pieza
Interfaz Thunderbolt: v3 x 2 piezas
Soporte de modo alternativo
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 2 piezas
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 9 piezas