

# Placa base Asus ROG STRIX Z490 - H GAMING

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14

Disipador trmico VRM

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z490

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Forma de ranura de memoria factor: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4b

DisplayPort

DisplayPort: versin v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX / CODEC S1220A /

Audio (canales): 7.1

ptico S /P-DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas / Solo ranura 1xM.2 (clave E) Wi-Fi /

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 4x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
CrossFire ( AMD) compatible  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel trasero  
USB 2.0: 1 pc / USB BIOS FlashBack /  
USB 3.2 gen1: 4 unidades  
USB 3.2 gen2: 1 unidad  
USB C 3.2 gen. 2: 1 unidad  
Conectores en placa  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 2 piezas  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas