

# Placa base Asus TUF GAMING Z490-PLUS

Direccionalmente: juego de overclocking (overclocking)

Socket: Intel LGA 1200

Formulario factor: ATX

Fases de potencia: 14 / 12+ 2 /

Radiador VRM:

LED luz de fondo:

Sincronizacin de luz Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z490

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 4600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Versin HDMI: v.1.4b

DisplayPort:

Versin DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio Realtek ALC S1200A

Audio (canales): 7.1

ptica S/P-DIF:

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s) 6 piezas

M.2 conector: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Refrigeracin SSD M.2:

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ -45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos 1 pieza

LAN controlador: Intel I219-V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 3 uds.

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas Modos PCI-E: 16x/4x

Soporte PCI Express: 3.0

Soporte CrossFire (AMD):

Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 4 piezas

USB 3.2 2. generacin: 1 pieza

USB C 3.2 2. generacin 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

USB 2.0: 2 uds

USB 3.2 gen1: 1 unidad

USB C 3.2 generacin 2: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas