

Placa base Asus ROG STRIX Z490-G GAMING (Wi-Fi)

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 16

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z490

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Formas - factor de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

SalirHDMI

Versin HDMI: v.1.4b

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX / CODEC S1220A /

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x , 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11 ax) / Intel Wi-Fi 6 AX201 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45) : 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I225-V
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas
Modos PCI-E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 3.0
CrossFire (AMD) compatible
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel trasero
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 4 unidades
USB 3.2 gen2: 2 unidades
Conectores en placa
USB 2.0: 2 uds.
USB 3.2 gen1: 1 unidad
USB C 3.2 gen2: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8+4 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas