

Placa base Asus ROG STRIX Z490-I GAMING

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 10

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (HxW): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z490

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Forma - factor de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4800 MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

SalirHDMI

Versin HDMI: v.2.0a

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX / CODEC S1220A /

Audio (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin del variador

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi-Fi Fi Fi 6 AX201 /

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

PCI de acero -Conectores E

Conectores en el panel posterior

USB 2.0: 2 unidades / USB BIOS FlashBack /

USB 3.2 gen1: 2 unidades

USB 3.2 gen2: 3 unidades

USB C 3.2 gen2: 1 unidad

Conectores en placa

USB 2.0: 1 PC

USB 3.2 gen1: 1 PC

USB 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Alimentación de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 2 piezas