

# Placa base Asus ROG STRIX Z490-G GAMING

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 14 / 12+2 /

Disipador de calor VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z490

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Ranura de memoria factor de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 4600MHz

Memoria mxima: 128GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Versin HDMI: v.1.4b

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: SupremeFX / CODEC S1220A /

Sonido (canales): 7.1

S/P-DIF ptico

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 uds.

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2 .5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I225-V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
CrossFire ( AMD) compatible  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel trasero  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 4 unidades  
USB 3.2 gen2: 1 unidad  
USB C 3.2 gen2: 1 pieza  
Conectores a bordo  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
USB C 3.2 gen2: 1 pieza  
Tira de LED ARGB: 2 piezas  
Tira de LED RGB: 2 piezas  
Opcional: Sensor trmico  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8+4 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 3 piezas  
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza  
Ventilador de bomba de agua/chasis de 4 pines: 2 piezas