

Placa base MSI MEG Z490 ACE

Direccionalmente: Juegos para overclocking

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 17

Disipador de calor VRM

Tubos de calor

Placa posterior de metal

Codificador POST

Retroiluminacin LED

Light Sync: MSI Mystic Light Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305 x 244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel Z490

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima : 4800 MHz

Volumen mximomemoria: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220

Amplificador: ESS SABRE9018Q2C

Audio (canales): 7.1

ptico S/P- DIF

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 3 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID1, RAID 5 y RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel AX201 preinstalado en M2 (Key-E) /

Bluetooth: Bluetooth v 5.1

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps / Realtek 8125B /

Nmero de puertos LAN: 2 piezas

Controlador LAN: 1xRealtek 8125B, 1xIntel I219V / Intel I219V (1Gbps) /

Tarjeta de expansión ranuras

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x : 3 pcs

Modos PCI-E: 16x/0x/4x, 8x/8x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 2 unidades

USB 3.2 gen2: 3 unidades

USB C 3.2 gen2x2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Alimentación de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 8 piezas