

# Placa base ASRock B460M Pro4

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 9

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (AlxA): 244x229 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B460

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2933MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de video

Salida D-Sub (VGA)

FueraHDMI

Versin HDMI: v.1.4

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1200

Audio (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5,RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 1 pieza  
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
Compatibilidad con CrossFire (AMD)  
Conectores PCI-E de acero  
Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 4 piezas  
USB C 3.2 gen1: 1 pieza  
PS/2: 1 pieza  
Conectores en placa  
Conector TPM  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pc  
Conector Thunderbolt AIC: v3 1 pc  
Tira LED ARGB: 2 piezas  
Tira LED RGB: 2 piezas  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas  
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 unidad  
CPU/aguar Ventilador de bomba de 4 pines: 1 pieza  
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas