

Placa base ASRock B460M-ITX/ac

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 5

Disipador de calor VRM

Dimensiones (alto x ancho): 170x170 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B460

BIOS : Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 2933MHz

Memoria mxima: 64GB

Soporte XMP

Salidas de video

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0 , RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth: Bluetooth v 4.2

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219V

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

PCI Express soporte: 3.0

Paneles de conectores traseros

USB 3.2 gen1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 1 pc

USB 3.2 gen.1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 -contacto

Conectores de alimentacin del enfriador: 3 piezas