

Placa base ASRock B460M Steel Legend

Direccional: juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma micro-ATX

Fases de potencia: 9

Radiador VRM:

LED retroiluminacin:

Tiempo de retroiluminacin: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (AlxAn): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B460

BIOS: Ami

UEFI BIOS :

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de trabajo: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 2933 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Versin HDMI: v.1.4

DisplayPort:

Versin DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio Realtek ALC1200

Audio (canales): 7.1

ptica S/P-DIF:

Unidades de conexin

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conectores: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Refrigeracin SSD M.2:

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2,5 Gb/s

Nmero de LAN-puertos: 1 PC

LAN controlador: Dragon RTL8125BG

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI -E 1x: 1 pieza

Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

Soporte PCI Express: 3.0

Soporte CrossFire (AMD):

Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel posterior

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 1. generacin: 4 piezas

USB C 3.2 1. generacin1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conector Thunderbolt AIC: v3 1 unidad

ARGB LED strip: 2 unidades

RGB LED strip: 1 pieza

Conectores fuente de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador 6 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 pieza

CPU/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 4 piezas

4-pin: 1 pieza

CPU/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 4 piezas

4-pin: 1 pieza

CPU/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 4 piezas