

Placa base Asus PRIME H410M-K

Por direccin: para casa/oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma : micro-ATX

Fases de potencia: 8

Dimensiones (AlxAn): 226x203 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel H410

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Reloj mximo velocidad: 2933 MHz

Memoria mxima: 64 GB

SoporteXMP:

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s) : 4 piezas

Interfaces de red

LAN (RJ -45): 1 Gbps

Nmero de LAN-puertos: 1 pieza

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 3.0

Conectores del panel posterior

USB 2,0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en la placa

USB 2.0: 1 piezas

USB 3.2 gen1: 1 piezas

Opcional: COM port, Clear CMOS

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Procesador de la fuente de alimentacin: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 2 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 piezas

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza

Clear CMOS

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: Fuente de alimentacin de CPU de 24 pines
: 8 pines

Conectores de alimentacin para refrigeradores: 2 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 1 unidad

Clear CMOS

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: Fuente de alimentacin de CPU de 24 pines
: 8 pines

Conectores de alimentacin para refrigeradores: 2 piezas

CPU Fan 4-pin: 1 pieza

Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 1 unidad

4-pin: 1 pieza

4-pin: 1 pieza