

# Placa base Asus TUF GAMING B460M-PLUS (WI-FI)

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (HxW): 244x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B460

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2933MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida DVI: DVI-D

FueraHDMI

Versin HDMI: v.1.4b

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1200A

Sonido (canales) : 7.1

Conectar unidades

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi-Fi 6 AX200 /

Bluetooth: Bluetooth v5.1

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Intel I219-V  
Ranuras para tarjetas de expansin  
Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad  
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x  
Compatibilidad con PCI Express: 3.0  
Compatibilidad con CrossFire (AMD)  
Acero PCI-E conectores  
Paneles de conectores traseros  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 4 piezas  
PS/2: 1 pieza  
Conectores en la placa  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 pieza  
Tira LED ARGB: 1 pieza / Gen 2 direccionable /  
Tira LED RGB: 2 piezas / Aura RGB /  
Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas