Placa base Asus PRIME B460M-A

Por direccin: Hogar/Oficina
Socket: Intel LGA 1200
Factor de forma: micro-ATX
Fases de potencia: 8
Disipador de calor VRM
Dimensiones (alto x ancho): 244x234 mm
Conjunto de chips
Conjunto de chips: Intel B460
BIOS : Ami
BIOS UEFI
RAM
DDR4: 4 ranura(s)
Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM
Modo de funcionamiento: 2 canales
Velocidad de reloj mxima: 2933MHz
Memoria mxima: 128GB
Soporte XMP
Salidas de vdeo
Salida DVI: DVI-D
Salida HDMI
Versin HDMI: v. 1.4b
DisplayPort
Versin de DisplayPort: v.1.4
Audio integrado
Chip de audio: Realtek ALC887
Audio (canales): 7.1
Conexin de la unidad
SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas
Conector M.2: 2 piezas
Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x
Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /
Interfaces de red
LAN (RJ-45): 1 Gbps
Nmero de puertos LAN: 1 piezas
Controlador LAN: Realtek RTL8111H
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza
Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel posterior
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1 : 4 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
Tira LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 4 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
LED RGB tira: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 4 piezas
PS/2: 1 pieza
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
LED RGB tira: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 1 pieza

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira de LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
2 gen1: 1 pieza
Tira de LED RGB: 2 piezas
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas