

Placa base Asus PRIME B460-PLUS

Por direccin: Hogar/Oficina

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Disipador trmico VRM

Dimensiones (AlxAn): 305x228 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B460

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Memoria factor de forma de ranura: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad de reloj mxima: 2933MHz

Memoria mxima: 128GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

D-Sub (Salida VGA)

Salida DVI: DVI-D

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4b

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / Incursin 0, 1, 5, 10 /

Red interfaces

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

PCI -E 16x ranuras: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

PCI ranuras: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1 : 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 contactos

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas