

Placa base Biostar Z490GTA EVO

Direccionalmente: Juegos para overclocking
Socket: Intel LGA 1200
Factor de forma: ATX
Fases de potencia: 16
Disipador de calor VRM
Codificador POST
Retroiluminacin LED
Sincronizacin de la luz: Vivid LED DJ
Dimensiones (HxW): 305x244mm
Conjunto de chips
Conjunto de chips: Intel Z490
BIOS: Ami
BIOS UEFI
RAM
DDR4: 4 ranura(s)
Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM
Modo de funcionamiento: 2 canales
Frecuencia de reloj mxima: 4400 MHz
Memoria mxima: 128 GB
Compatibilidad con XMP
Salidas de vdeo
SalidaHDMI
Audio integrado
Chip de audio: Realtek ALC1150
Audio (canales): 7.1
S/P-DIF ptico
Conexin de la unidad
SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas
Conector M.2: 2 piezas
Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x
M.2 Refrigeracin SSD
Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 5, 10 /
Interfaces de red
LAN (RJ-45): 1 Gbps
Nmero de puertos LAN: 1 pieza
Controlador LAN: Intel i211-AT
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas
PCI- Ranuras E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 3.2 gen1: 8 piezas

USB 3.2 2. generacin: 1 PC

USB C 3.2 2. generacin: 1 PC

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 -pin

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 uds.

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas