

Placa base Biostar Z490GTA

Direccionalmente: Juegos para overclocking
Socket: Intel LGA 1200
Factor de forma: ATX
Fases de potencia: 14
Disipador de calor VRM
Retroiluminacin LED
Temporizacin de la luz: Vivid LED DJ
Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm
Conjunto de chips
Conjunto de chips: Intel Z490
BIOS: Ami
BIOS UEFI
RAM
DDR4: 4 ranura(s)
Ranuras de memoria de factor de forma: DIMM
Modo de funcionamiento: 2 canales
Frecuencia de reloj mxima: 4400MHz
Memoria mxima: 128 GB
Compatibilidad con XMP
Salidas de vdeo
Salida D-Sub(VGA)
Salida HDMI
DisplayPort
Audio integrado
Chip de audio : Realtek ALC1150
Audio (canales): 7.1
Conectar unidades
SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas
Conector M.2: 2 piezas
Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x
Enfriamiento de SSD M.2
Controlador RAID integrado: / RAID 0, 1, 5, 10 /
Interfaces de red
LAN (RJ-45): 1 Gbps
Nmero de puertos LAN: 1 unidad
Controlador LAN: Intel i219V
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 3.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1 : 4 piezas

PS/2: 2 piezas

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+ 4 -pin

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas