

Kit alarma Hikvision DS-PWA32-NGT

Conexión del sensor: inalámbrico

Energía de respaldo: 12 h

Funciones y características

Características del panel de control: acompañamiento de voz salida sirena

Conexión al control panel

Sensores inalámbricos: 32 piezas

Rango de comunicación del sensor: 800 m

Llaves: 8 piezas

Llaves (RFID): 5 piezas

Usuarios (números a llamar): 11 uds / + instalador y administrador /

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pc

Apertura sensores: 1 pc

Características del sensor

Sensor de movimiento: DS-PD2-P10P-W

Sensor de apertura: DS-PD1-MC-WWS

ángulo envolvente horizontal: 85 °

Alcance del sensor de movimiento: 10 m

Inmunidad a mascotas: / hasta 24 kg /

General

Control: desde el teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55

Humedad máxima: 90%

Dimensiones de la unidad de control (HxWxD): 155x155x35mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 177x69x59mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 84x25x21mm

humedad: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 155x155x35 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 177x69x59mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 84x25x21mm

humedad: 90 %

Dimensiones del panel de control (HxWxD): 155x155x35 mm

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 177x69x59mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 84x25x21mm