

# Filtro de agua Ecosoft FU 1665 CI

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Tasa de filtracin: 103,3 l/min

Recurso: 20 mil l

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Consumo de sal para regeneracin: 12.5 kg

Consumo de agua para regeneracin: 1 m

Tiempo de regeneracin: 110 min

Tipo de sal utilizada: Ecosil tabletas

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: automtica

Filtracin

Tipos de filtracin: sales de dureza

Adicionales

Cartuchos de repuesto: Ekolite CK

Dimetro de conexin: 1"

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 90x50x190 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1 CI

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 90x50x190 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1 CI

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 90x50x190 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1 CI