

Filtro de agua Ecosoft FK 1465 CIMIXA

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Tasa de filtracin: 50 l/min

Recurso: 12 mil l

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Volumen de resina de intercambio inico: 75 l

Consumo de sal para regeneracin: 12 kg

Consumo de agua para regeneracin: 0.75 m

Tiempo de regeneracin: 110 min

Tipo de sal utilizada: Ecosil tabletas

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: automtico

Filtracin

Tipos de filtracin: hierrosales de dureza

Opciones

Cartuchos de repuesto: Ecomix A

Dimetro de conexin: 1"

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 85x50x190 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncin Clack WS1 CI

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 85x50x190 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1 CI

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 85x50x190 cm

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1 CI