

# Placa base ASRock B550 Extreme4

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14

Radiador VRM

Codificador POST

Retroiluminación LED

Light Sync: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (HxW): 305x244mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de la ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad máxima del reloj: 4733 MHz

Memoria máxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vídeo

Salida HDMI

Versión HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220

Amplificador: Amplificadores OP duales

Audio (canales): 7.1

Óptico S/P -DIF

Conectar unidades

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 2x, 1xPCI-E 4x

Enfriamiento SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1 y RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Número de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Dragon RTL8125BG

Ranuras para tarjetas de expansión

PCI -E ranuras 1x: 2 piezas

PCI-E 16x ranuras: 2 piezas

PCI -Modos E: 16x/4x

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Steel PCI-E conectores

Paneles de conectores traseros

USB 2.0: 4 piezas

USB 3.2 gen1: 2 piezas

USB 3.2 gen2: 1 computadora

USB C 3.2 gen2: 1 computadora

PS/2: 1 pieza

Conectores integrados

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

USB C 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 7 piezas