

Placa base ASRock B550 Pro4

Direccional: Juegos

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 8

Disipador de calor VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: ASRock Polychrome Sync

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 4733 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida D-Sub (VGA)

SalirHDMI

Versin HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1200

Sonido (canales): 7.1

Conexin dispositivos de almacenamiento

SATA3 (6Gb/s): 6 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 2x, 1xPCI-E 4x

M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1, RAID 10 /

Red interfaces

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 PC

Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas

PCI -E 16x ranuras: 2 piezas

Modos PCI-E: 16x/4x

PCI Soporte expreso: 4.0

Compatibilidad con CrossFire (AMD)

Conectores PCI-E de acero: / PCI- E 4.0 /

Conectores del panel trasero

USB 3.2 gen1: 4 unidades

USB 3.2 gen2: 1 unidad

USB C 3.2 gen. 2: 1 pieza

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 unidad

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas

2 gen2: 1 pc

USB C 3.2 gen2: 1 pc

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas

2 gen2: 1 pc

USB C 3.2 gen2: 1 pc

PS/2: 1 pieza

Conectores en placa

USB 2.0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8+4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 6 piezas