

Placa base ASRock B550M-HDV

Por direccin: para casa/oficina

Socket: AMD AM4

Forma- factor: micro-ATX

Fases de alimentacin: 6

Dimensiones (AlxAn): 230x201 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

UEFI BIOS

RAM

DDR42 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Velocidad mxima de reloj: 4733 MHz

Memoria mxima: 64 GB

SoporteXMP:

Salidas de vdeo

Salida D- Sub (VGA):

Salir DVI: DVI-D

Salir HDMI:

Versin HDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC887

Sonido (canales): 7.1

Conexin de unidades

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

M.2 conector : 1 pieza

Interfaz M.2: 1xSATA / PCI-E 4x

Controlador RAID integrado: / RAID 0,RAID 1 and RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Número de LAN-puertos: 1 unidad

LAN controlador: Realtek RTL8111H

Ranuras para tarjetas de expansión

Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad

Ranuras PCI-E 16x: 1 pieza

Soporte PCI Express: 4.0

Conectores del panel posterior

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 generación 1: 4 piezas

PS/2: 1 pieza

Conectores en la placa

TPM-conector:

USB 2,0: 2 piezas

USB 3.2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación del procesador: 4 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 4 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentación de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentación del enfriador: 4 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentación

Conector de alimentación principal: 24 pines

Fuente de alimentacin de la CPU: 4 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas