

# Placa base Asus TUF GAMING B550M-PLUS

Direccionalmente: juego de overclocking (overclocking)

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 10

Radiador VRM:

LED retroiluminacin:

Sincronizacin de luz Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxA): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 4600 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Versin HDMI: v.2.1

DisplayPort:

Versin DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio Realtek ALC S1200A

Audio (canales): 7.1

ptica S/P-DIF:

Unidades de conexin

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas  
M.2 conectores: 2 piezas  
Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x  
Refrigeracin SSD M.2:  
Controlador integrado RAID: / Raid 0, 1, 10 /  
Interfaces de red  
LAN (RJ-45) : 2,5 Gbps  
Nmero de LAN-puertos: 1 piezas  
LAN controlador: Realtek RTL8125B

Expansin ranuras para tarjetas  
Ranuras PCI-E 1x: 1 unidad  
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x  
Soporte PCI Express: 4.0  
Soporte CrossFire (AMD):  
Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 de 1. generacin: 4 piezas  
USB 3.2 de 2. generacin: 1 pieza  
USB C 3.2 gen2: 1 pieza  
PS/2: 1 unidad

Conectores en la placa  
TPM-conector:  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 gen1: 1 piezas  
ARGB LED strip: 1 piezas / Addressable Gen 2 /  
RGB LED strip: 2 piezas / Aura RGB /  
Adems: Clear CMOS,COM port

Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: Fuente de alimentacin de CPU de 24 pines  
: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 4 piezas  
CPU Fan 4-pin: 1 pieza  
CPU/Water Pump Fan 4-pin: 1 pieza  
Chassis/Water Pump Fan 4-pin: 2 piezas

4-pin: 2 piezas

4-pin: 2 piezas