

Placa base Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: micro-ATX

Fases de potencia: 10

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Sincronizacin de luz: Asus Aura Sync

Dimensiones (alto x ancho): 244x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de ranura de memoria de forma: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima : 4400 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.1

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v .1.4

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC S1200A

Sonido (canales): 7.1

ptico S / P-DIF

Conexin del variador

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 2xSATA/PCI-E 4x

Enfriamiento de SSD M.2

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi-Fi 6 AX200 /

Bluetooth: Bluetooth v5.1

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 pc

Controlador LAN: Realtek RTL8125B
Ranuras para tarjetas de expansión
PCI-E ranuras 1x: 1 pieza
PCI-E 16x ranuras: 2 piezas
PCI -Modos E: 16x/4x
Compatibilidad con PCI Express: 4.0
CrossFire (AMD) compatibilidad
Conectores PCI-E de acero
Conectores del panel trasero
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 4 piezas
USB 3.2 gen2: 1 pieza
USB C 3.2 gen2: 1 computadora
PS/2: 1 computadora
Conectores integrados
Conector TPM
USB 2.0: 2 piezas
USB 3.2 gen1: 1 pieza
Tira de LED ARGB: 1 pieza
Tira de LED RGB: 2 piezas / Aura RGB /
Opcional: Puerto COM
Conectores de alimentación
Conector de alimentación principal: 24 pines
Fuente de alimentación de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentación del enfriador: 4 piezas
Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza
Ventilador de CPU/bomba de agua de 4 pines: 1 pieza
Chasis/Ventilador de bomba de agua de 4 pines: 2 piezas
4 pines: 2 piezas
4 pines: 2 piezas