

Placa base Gigabyte B550 AORUS PRO

Juegos direccionales: para overclocking

Socket: AMD AM4

Factor de forma: ATX

Fases de potencia: 14

Radiador VRM

Retroiluminacin LED

Temporizacin de la luz: Gigabyte RGB Fusion

Dimensiones (alto x ancho): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: AMD B550

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 4 ranura(s)

Factor de forma de ranura para memoria: DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 5000 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

VersinHDMI: v.2.1

Audio integrado

Chip de audio: Realtek ALC1220-VB

Sonido (canales): 7.1

ptico S/P-DIF

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

Conector M.2 : 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

Refrigeracin SSD M.2

Controlador RAID integrado: / RAID 0, RAID 1 y RAID 10 /

Interfaces de red

LAN (RJ-45): 2.5 Gbps

Nmero - Puertos LAN: 1 pieza

Controlador LAN: Realtek 2.5GbE

Ranuras para tarjetas de expansin

Ranuras PCI-E 1x: 2 piezas

Ranuras PCI-E 16x: 3 piezas

Compatibilidad con PCI Express: 4.0

Conectores PCI-E de acero

Conectores del panel posterior

USB 2.0: 6 piezas

USB 3.2 gen1 : 3 piezas

USB 3.2 gen2: 2 piezas

USB C 3.2 gen2: 1 pieza

Conectores en placa

Conector TPM

USB 2.0: 2 piezas

USB3.2 gen1: 1 pc

Conector Thunderbolt AIC: v4 1 pc

Tira LED ARGB: 2 piezas

Tira de LED RGB: 3 piezas / 1 LED de enfriador de CPU /

Opcional: Sensor de temperatura

Conectores de alimentacin

Conector de alimentacin principal: 24 pines

Alimentacin de la CPU: 8 pines

Conectores de alimentacin del enfriador: 8 piezas

Ventilador de CPU de 4 pines: 1 pieza

CPU/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 3 piezas

Chasis/ventilador de bomba de agua de 4 pines: 4 piezas