

Placa base Asus ROG STRIX B460-I GAMING

Direccional: Juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma: mini-ITX

Fases de potencia: 10

Disipador trmico VRM

Retroiluminacin LED

Light Sync: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 170x170mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B460

BIOS: Ami

BIOS UEFI

RAM

DDR4: 2 ranura(s)

Factor de forma de ranura de memoria : DIMM

Modo de funcionamiento: 2 canales

Frecuencia de reloj mxima: 2933MHz

Memoria mxima: 64 GB

Compatibilidad con XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI

Versin HDMI: v.1.4

DisplayPort

Versin de DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio: ROG SupremeFX

Amplificador: Amplificadores OP duales

Audio (canales): 7.1

Conexin de la unidad

SATA3 (6 Gb/s): 4 piezas

Conector M.2: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x, 1xPCI-E 4x

M.2 Refrigeracin SSD

Controlador RAID integrado: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red

Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax) / Intel Wi-Fi 6 AX200 /

Bluetooth: +

LAN (RJ-45): 1 Gbps

Nmero de puertos LAN: 1 unidad

Controlador LAN: Intel I219-V
Ranuras para tarjetas de expansin
Ranuras PCI-E 16x: 1 unidad
Compatibilidad con PCI Express: 3.0
Conectores PCI-E de acero
Trasero conectores de panel
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 6 pcs
USB C 3.2 gen. 2x2: 1 unidad
Conectores en placa
USB 2.0: 1 pc
USB 3.2 gen1: 1 pieza
Conectores de alimentacin
Conector de alimentacin principal: 24 pines
Alimentacin de la CPU: 8 pines
Conectores de alimentacin del refrigerador: 2 piezas