

# tro de agua Ecosoft Pure Balance MO 675M PURE BAL

Tipo: fregadero

smosis inversa

Conexin : al suministro de agua

Uso previsto: para agua fra

Caractersticas

Nmero de matraces: 3

Pasos de limpieza: 6

Corte de contaminacin: 0.01 $\mu$

Filtrado de velocidad: 0.18 l/min

Volumen del depsito: 12 l / volumen til 7 l /

Presin mnima de funcionamiento: 3 bar

Presin mxima de funcionamiento: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Mineralizacin del agua

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas mecnicasimpurezas orgnicascloro activohierropesado iones metalespesticidasnitratoscadmioproductos del petrleosales de dureza

Adems

Cartuchos de reemplazo: CHV5PUREBAL, TW181275

Tamao del cartucho: 10SL (10"x2.5")

Dimetro de conexin: "

Ventilador

Dimensiones: 31x44x20cm

TW181275

Tamao del cartucho: 10SL (10"x2.5")

Dimetro de conexin: "

Grifo

Dimensiones: 31x44x20 cm

TW181275

Tamao del cartucho: 10SL (10"x2.5")

Dimetro de conexin: "

Grifo

Dimensiones: 31x44x20 cm