

# Placa base Asus ROG STRIX B460-F GAMING

Direccional: juegos

Socket: Intel LGA 1200

Factor de forma ATX

Fases de alimentacin: 10

Radiador VRM:

LED retroiluminacin:

Tiempo de retroiluminacin: Asus Aura Sync

Dimensiones (AlxAn): 305x244 mm

Conjunto de chips

Conjunto de chips: Intel B460

BIOS: Ami

UEFI BIOS:

RAM

DDR4: 4 ranura(s) )

Factor de forma de ranura de memoria: DIMM

Modo de trabajo: 2-xcanal

Frecuencia de reloj mxima: 2933 MHz

Memoria mxima: 128 GB

Soporte XMP

Salidas de vdeo

Salida HDMI:

Versin HDMI: v.1.4b

DisplayPort:

Versin DisplayPort: v.1.4

Audio integrado

Chip de audio ROG SupremeFX

Amplificador: Dual OP Amplifiers

Audio (canales): 7.1

Unidades de conexin

SATA3 (6 Gb/s): 6 piezas

M.2 conector: 2 piezas

Interfaz M.2: 1xSATA/PCI-E 4x,1xPCI-E 4x  
Refrigeracin SSD M.2:  
Controlador integrado RAID: / Raid 0, 1, 5, 10 /

Interfaces de red  
LAN (RJ-45): 1 Gbit/ s  
Nmero de LAN puertos: 1 unidad  
LAN controlador: Intel I219-V

Ranuras para tarjetas de expansin  
Ranuras PCI-E 1x: 3 piezas  
Ranuras PCI-E 16x: 2 piezas  
Modos PCI-E: 16x/4x  
Soporte PCI Express 3.0  
Soporte CrossFire (AMD):  
Conectores de acero PCI-E:

Conectores del panel posterior  
USB 2.0: 1 pieza / audio USB Type-C /USB 3.2 gen. 1: 6 piezas  
USB C 3.2 gen2x2: 1 unidad

Conectores en la placa  
USB 2.0: 2 piezas  
USB 3.2 1. generacin 1 unidad

Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 piezas

2 gen1: 1 pieza

Conectores de alimentacin  
Conector de alimentacin principal: 24 pines  
Fuente de alimentacin de la CPU: 8 pines  
Conectores de alimentacin del enfriador: 5 uds

