

Kit alarma Atis Kit GSM+WiFi 130

Conexión de sensores: inalámbrico

Zonas inalámbricas: 45 uds

Copia de seguridad: 6h

Funciones y características

Funciones de seguridad: armado parcial botón de alarma autoarmado

Capacidades del panel de control : pantalla teclado botón SOS intercomunicador escucha de voz salida de sirena

Conexión a la central

Sensores inalámbricos: 45 uds.

Rango de comunicación del sensor: 80 m

Llaves: 8 piezas

Alcance de comunicación de los llaves: 40 m

Usuarios (números a llamar): 6 piezas

Números SMS: 3 piezas

Completo con panel de control

Sensores de movimiento: 1 pieza

Sensores: 1 uds

Llaves: 2 uds

Sirena

Características del sensor

Movimiento del sensor : ATIS-804DW

Sensor abierto: ATIS-19DW

Expansión horizontal: 110 °

Alcance del sensor de movimiento: 8 m

General

Control: teclado controlador mandos desde teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 120 dB

Temperatura de funcionamiento : -10 °C ~ +50 °C

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Apertura Dimensiones del sensor (Al. x An. x Pr.): 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (Al.xAn.xPr.): 55x30x15 mm

sensores

Sensor de movimiento: ATIS-804DW

Sensor abierto: ATIS-19DW

ángulo de cobertura horizontal: 110 °

Alcance del sensor de movimiento: 8 m

General

Control: controlador teclado llavero desde el teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de la sirena: 120 dB

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 55x30x15 mm

sensores

Sensor de movimiento: ATIS-804DW

Sensor abierto: ATIS-19DW

ángulo de cobertura horizontal: 110 °

Alcance del sensor de movimiento: 8 m

General

Control: controlador tecladolllavero desde el teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de la sirena: 120 dB

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (HxWxD): 55x30x15 mm

movimiento: 8 m

General

Control: teclado del controlador llavero desde el teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 120 dB

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 55x30x15 mm

movimiento: 8 m

General

Control: teclado del controlador llavero desde el teléfono (GSM) aplicación móvil (Wi-Fi)

Volumen de sirena: 120 dB

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +50 °C

Dimensiones del sensor de movimiento (HxWxD): 110x55x35 mm

Dimensiones del sensor de apertura (HxWxD): 65x24x15 mm

Dimensiones del llavero (Al. x An. x Pr.): 55x30x15 mm