

Filtro de agua Ecosoft FP 4272-2H

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 1

Tasa de filtracin: 178,3 l/min

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Volumen de resina de intercambio inico: 707,5 l/material de sorcin/

Tanque de salmuera capacidad: 275 kg

Consumo de agua para regeneracin: 21.4 m

Tiempo de regeneracin: 30 min

Tipo de sal utilizada: arena de cuarzo

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: automtico

Filtracin

Tipos de filtracin: Impurezas mecnicas

Opcional

Cartuchos de repuesto: Filter-Ag

Dimetro de conexiones: 2"

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 274x109 cm / peso: 1150 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 2H CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 274x109 cm / peso: 1150 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 2H CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 274x109 cm / peso: 1150 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 2H CE