

# Filtro de agua Ecosoft FP 2472CE15

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 1

Tasa de filtracin: 58,3 l/min

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Volumen de resina de intercambio inico: 254.7 l

Capacidad del tanque de salmuera: 75 kg

Consumo de agua para regeneracin: 7 m

Tiempo de regeneracin: 30 min

Tipo de sal utilizada: arena de cuarzo

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: Automtico

Filtrado

Tipos de filtracin: impurezas mecnicas

Opciones

Cartuchos de repuesto: Filter-Ag

Dimetro de conexin: 1"

Consumo de energia: 30W

Dimensiones: 255x63 cm / peso : 360 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 1.5 CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 255x63 cm / peso: 360 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 1.5 CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 255x63 cm / peso: 360 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 1.5 CE