

Filtro de agua Ecosoft FP 3072CE15

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 1

Tasa de filtracin: 91,6 l/min

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Volumen de resina de intercambio inico: 367,9 l

Capacidad del tanque de salmuera: 125 kg

Consumo de agua para regeneracin: 10.9 m

Tiempo de regeneracin: 30 min

Tipo de sal utilizada: arena de cuarzo

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: automtico

Filtracin

Tipos de filtracin: Impurezas mecnicas

Opcional

Cartuchos de repuesto: Filter-Ag

Dimetro de conexiones: 1"

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 252x78 cm / peso: 520 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 1.5 CE520 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 1.5 CE520 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS 1.5 CE