

Filtro de agua Ecosoft FPA 3672CE2

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 1

Tasa de filtracin: 131,6 l/min

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Capacidad de resina de intercambio inico: 225 l / carbn activado /

Depsito de salmuera capacidad: 225 kg

Consumo de agua para regeneracin: 15.7 m

Tiempo de regeneracin: 30 min

Tipo de sal utilizada: arena de cuarzo

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: automtico

Filtracin

Tipos de filtracin: impurezas orgnicas/cloro activo

Opcional

Cartuchos de repuesto: Filtrasorb 300

Dimetro de conexin: 2"

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 253x94 cm / peso: 645 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: vlvula de control multifuncin Clack WS2

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 253x94 cm / peso: 645 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: vlvula de control multifuncin Clack WS2

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 253x94 cm / peso: 645 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: vlvula de control multifuncin Clack WS2