

Filtro de agua Ecosoft FPC 3672CE2

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 1

Tasa de filtracin: 131,6 l/min

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Volumen de resina de intercambio inico: 270 l / carbn activado /

Depsito de salmuera capacidad: 225 kg

Consumo de agua para regeneracin: 15.7 m

Tiempo de regeneracin: 30 min

Tipo de sal utilizada: arena de cuarzo

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: automtico

Filtracin

Tipos de filtracin: sulfuro de hidrgeno

Opcional

Cartuchos de repuesto: Calgon Carbon Centaur

Dimetro de acoplamiento : 2"

Consumo de energia: 30W

Dimensiones: 253x94 cm / peso: 645 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS2
CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 253x94 cm / peso: 645 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncin Clack WS2
CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 253x94 cm / peso: 645 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncin Clack WS2
CE