

Filtro de agua Ecosoft FPC 2162CE125

Tipo: sistema de limpieza y suavizado

Conexin: al suministro de agua

Destino: para agua fra

Caractersticas

Etapas de limpieza: 1

Tasa de filtracin: 44,2 l/min

Presin mnima de trabajo: 2 bar

Presin mxima de trabajo: 6 bar

Temperatura mxima de funcionamiento: 30 °C

Ablandadores de agua

Volumen de resina de intercambio inico: 90 l / carbn activado /

Depsito de salmuera capacidad: 50 kg

Consumo de agua para regeneracin: 5.3 m

Tiempo de regeneracin: 30 min

Tipo de sal utilizada: arena de cuarzo

Funcin de reinicio automtico

Regeneracin: automtico

Filtracin

Tipos de filtracin: sulfuro de hidrgeno

Opcional

Cartuchos de repuesto: Calgon Carbon Centaur

Dimetro de acoplamiento : 1"

Consumo de energia: 30W

Dimensiones: 212x55 cm / peso: 180 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1.25 CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 212x55 cm / peso: 180 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1.25 CE

Consumo de energia: 30 W

Dimensiones: 212x55 cm / peso: 180 kg /

Funciones y caractersticas adicionales del filtro de agua: Vlvula de control multifuncional Clack WS1.25 CE