

Proyector Optoma ZU506

Color

Finalidad principal: profesional

Lmpara e imagen

Tipo de lmpara: Laser-LED

Vida til: 30000 h

Lmenes ANSI: 5000 lm

Contraste esttico: 1 800:1

Contraste dinmico: 300 000: 1

Reproduccin cromtica: 1000 millones de colores

Frecuencia horizontal: 15 – 91 kHz

Frecuencia vertical: 24 – 85 Hz

Matriz

Tecnologa: DLP

Tamao de matriz: 0,67 "

Resolucin real: 1920x1200 pix

Soporte de formato de imagen: 16:10, 4: 3, 16:9

Compatibilidad con HDR

Proyeccin

Proyeccin trasera

Distancia de proyeccin min: 1 m

Distancia de proyeccin, mx.: 10 m

Diagonal de la imagen: 0,74 – 7,62 m

Relacin de proyeccin: 1,4:1 – 2,24:1

Zoom ptico: 1,6 x

Zoom digital: 2 x

Zoom y enfoque: manual

Desplazamiento de lente: / +8 % vertical /

Correccin trapezoidal (vertical), \pm : 30 °

Keystone (H), \pm : 30°

Caractersticas y capacidades

Caractersticas: Compatibilidad con MHLCompatibilidad con 3D

Hardware

USB 2.0: 1 unidad

Nmero de altavoces: 2 unidades

Potencia de sonido: 20W

Conectores de video: VGA / 1 entrada, 1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm

(miniconector)

Conectores de servicio: COM puerto (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 353 W / 321 W Eco /

Dimensiones (HxWxD): 107x374x302mm

Peso: 5,5 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 353W / 321W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 107x374x302 mm

Peso: 5,5 kg

1 salida /compuesto

Entradas HDMI: 2 piezas

Versin HDMI: v 2.0

Conectores de audio: Entrada de micrfonoEntrada de 3,5 mm (miniconector)Salida de 3,5 mm (miniconector)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco / silencioso): 28 dB

Potencia: red

Consumo de energia: 353W / 321W ECO /

Dimensiones (HxWxD): 107x374x302 mm

Peso: 5,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232)LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 353W / 321W Eco /

Dimensiones (HxWxD) : 107x374x302 mm

Peso: 5,5 kg

5 mm (mini-Jack)

Conectores de servicio: Puerto COM (RS-232) LAN (RJ-45)

General

Nivel de ruido nivel de ruido (nominal): 33 dB

Nivel de ruido (eco/silencioso): 28 dB

Potencia: Red

Consumo de energia: 353W / 321W Eco /

Dimensiones (HxWxD) : 107x374x302 mm

Peso: 5,5 kg