

Sistema de refrigeración Asus ROG STRIX LC 120 RGB

Destino: procesador

Tipo: refrigeración por agua

Diseño

Ventiladores: 1 pieza

Material del radiador: aluminio

Material del sustrato: cobre

Tipo de montaje: doble cara (placa posterior)

Zcalo: AMD AM4AMD TR4/TRX4 / * /Intel 1150 Intel 1155/1156Intel 1366Intel 2011/2011 v3Intel 2066Intel 1151/1151 v2Intel 1200

Ventilador

Dimetro del ventilador: 120 mm / 120x120x25 /

Tipo de rodamiento: hidrodinámico

Velocidad mínima: 800 rpm

Velocidad máxima: 2500 rpm

Controlador de velocidad: auto (PWM)

Flujo de aire máximo: 80.95 CFM

Presión estática: 5 mm H₂O

Retroiluminación

Color de luz: ARGB

Sincronización de luz: Asus Aura Sync

Sistema de refrigeración por agua

Tamaño del radiador: 120 mm

Tamaño de la bomba: 80x80x45mm

Longitud del tubo: 380 mm

Fuente de alimentación de la bomba: 4 pines

General

Alimentación: 4 pines

Nivel de ruido: 38 dB

Dimensiones: 150x121x27 mm / radiador /

bomba: 4 pines

Generalidades

Alimentación: 4 pines

Ruido: 38 dB

Dimensiones: 150x121x27 mm / radiador /

bomba: 4 pines

Generalidades

Alimentación: 4 pines

Ruido: 38 dB

Dimensiones: 150x121x27 mm / radiador /