

Vigilancia cámara Dahua DH-IPC-HDW2531TP-ZS-S2

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: domo

Conexión: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI Sensor de luz ambiental detección de movimiento aplicación de iluminación IR lector de tarjetas / MicroSD de hasta 256 GB /

Número de LED: 2 piezas

Rango de iluminación: 40 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/2,7"

Número de megapíxeles: 5 MP

Resolución de vídeo: 2592x1944 píxeles

Velocidad de fotogramas: 20 fps

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f/1.5

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Lente

Tipo distancia focal: variable

Distancia focal: 2,7 – 13,5 mm

Ángulo de visión horizontal: 100° / 100 – 26° /

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de seguridad: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal

Dimensiones: 108x122x122 mm

Peso: 880g

5 mm

Ángulo de visión horizontal: 100° / 100 – 26° /

General

Formato de compresión de vídeo: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentación: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 108x122x122mm

Peso: 880g

5 mm

ngulo de visin horizontal: 100° / 100 – 26° /

General

Formato de compresin de vdeo: H.265, H.264, MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 108x122x122mm

Peso: 880g