

Trazador Canon imagePROGRAF PRO-2100

Tipo: Inyección de tinta

Tamaño de papel: A1

Color: color

Instalación: suelo

Impresión

Resolución máxima: 2400x1200 ppp

Tiempo impresión de hojas: 58 s

Volumen de gota: 4 pl

Impresión de hojas: / hasta 2,1 m /

Impresión en rollo: / hasta 18 m /

Especificaciones

Ancho del material (min): 152 mm

Ancho del material (mx.): 610 mm

Diámetro máximo del rollo: 170 mm

Número de rollos: 1 unidad

Transferencia de datos: Conexión de PC (USB) Conexión de red (LAN) USB (para unidades flash) Wi-Fi 4 (802.11n)

General

Número de cartuchos : 12 piezas

Modelo de cartucho: PFI-1100MBK, PFI-1100PBK, PFI-1100C, PFI-1100M, PFI-1100Y, PFI-1100GY / PFI-1100PM, PFI-1100PC, PFI-1100PGY, PFI-1100R, PFI-1100B, PFI-1100CO /

Memoria interna: 3072 MB

Capacidad de la unidad: 500 GB

Pantalla: táctil / 3,5" /

Nivel de ruido: 46 dB

Consumo de energía: 93W

Dimensiones con soporte (WxDxH): 1110x984x1168mm

Peso: 119 kg

/

Nivel de ruido: 46 dB

Consumo de energía: 93 W

Dimensiones con soporte (An. x Pr. x Al.): 1110x984x1168 mm

Peso: 119 kg

/

Nivel de ruido: 46 dB

Consumo de energía: 93 W

Dimensiones con soporte (An. x Pr. x Al.): 1110x984x1168 mm

Peso: 119 kg