

Acondicionado Haier Flexis AS50S2SF1FA/1U50S2SM

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 52 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 1400/1500 W

Potencia de refrigeracin: 5200W

Potencia de calefaccin: 6000W

Circulacin de aire: 900 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 45/28 dB

Eficiencia

Refrigeracin EER: 3,68

Factor COP de calefaccin: 4

Factor de refrigeracin SEER estacional: 7.2

Coeficiente SCOP de calefaccin estacional: 4,6

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A++

Eficiencia energtica SCOP (calefaccin): A++

Funciones y caractersticas

Funciones: Control del inversorSeleccin del modo de funcionamiento automticoTemporizadorModo nocturno Reinicio automticoionizadorsensor de presencia / Ecosensor /accionamiento de persianas verticalesautolimpiezaautodiagnosticocontrol desde smartphone

Caractersticas

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R32

Diferencia mxima de altura entre unidades: 15m

Longitud mxima de tubera: 25m

Mn.t para modo calefaccin: -25 °C

Compresor: Mitsubishi Electric

Filtros: antibacterianoImpara UVdesodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 999 x 323 x 225 mm

Dimensiones de la ventana/exterior (An. x Al. x Pr.) : 820x614x338mm

Peso de la unidad interior: 12 kg

Peso de la unidad exterior : 37,8 kg