

Acondicionado Haier Flexis AS71S2SF1FA/1U71S2S0

Color

Tipo: sistema dividido

Modos de funcionamiento: refrigeracin/calefaccin/seco/ventilacin

Tipo de montaje: montado en pared

Lista de paquetes: unidad interiorunidad exterior

Nmero de unidades interiores: 1 pieza

Rendimiento

rea de habitacin recomendada: 70 m

Potencia de entrada (refrigeracin/calefaccin): 2170/2160 W

Potencia de refrigeracin: 7000W

Potencia de calefaccin: 8000W

Circulacin de aire: 1100 m/h

Nivel de ruido (mx./mn.): 47/33 dB

Eficiencia

Refrigeracin EER: 3,23

Factor COP de calefaccin: 3,71

Factor de refrigeracin SEER estacional: 7.1

Factor SCOP de calefaccin estacional: 4

Eficiencia energtica EER (refrigeracin): A

Eficiencia energtica COP (calefaccin): A

Eficiencia energtica SEER (refrigeracin): A++

Eficiencia energtica SCOP (calefaccin): A+

Funciones y caractersticas

Funciones: Control del inversorSeleccin del modo de funcionamiento automticoTemporizadorModo nocturno Reinicio automticoionizadorsensor de presencia / Ecosensor /accionamiento de persianas verticalesautolimpiezaautodiagnosticocontrol desde smartphone

Caractersticas

Pantalla de la unidad interior

Tipo de refrigerante: R32

Diferencia mxima de altura entre unidades: 15m

Longitud mxima de tubera: 25m

Mn.t para funcionamiento en calefaccin: -25 °C

Compresor: Mitsubishi Electric

Filtros: antibacterianoImpara UVdesodorante (carbón vegetal)

General

Dimensiones de la unidad interior (An. x Al. x Pr.): 999 x 323 x 225 mm

Dimensiones de la ventana/exterior (An. x Al. x Pr.): 820x614x338mm

Peso de la unidad interior: 15,2 kg

Peso de la unidad exterior : 49 kg