

Registador Hikvision DS-7604NI-K1/4PB

Tipo: NVR digital

Conexin de cmara: 4 canales

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: aplicacin mvil

Conectores

Entrada de audio RCA: 1 pieza

Salida de audio RCA: 1 pieza

USB: 2 piezas / 2x2.0 /

HDMI: 1 pieza

Resolucin mxima HDMI : 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45): 1 pieza

Velocidad LAN: 1Gbps

Video

Formato de compresin de video: H.265, H.264, H.265+, H.264+MJPEG

Resolucin mxima: 3840x2160 px

Unidades

Nmero de SATA : 1 pieza

Capacidad mxima: 6 TB

Alimentacin PoE

PoE (salida): 802.3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 40W

General

Alimentacin: 48V

Consumo de energia: 10W/s PoE hasta 65W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 315x240x48mm

Peso: 1000 g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 40 W

General

Alimentacin: 48 V

Consumo de energia: 10 W/s PoE hasta 65 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 315x240x48 mm

Peso: 1000 g

3af/at

Salidas habilitadas para PoE: 4 piezas

Potencia por salida PoE: 30 W

Potencia PoE total: 40 W

General

Alimentacin: 48 V

Consumo de energia: 10 W/s PoE hasta 65 W /

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 315x240x48 mm

Peso: 1000 g