

Grabador Hikvision DS-7316HQHI-K4

Tipo: HVR hbrido (HDVR)

Conexin de cmara: 16 canales

Modo hbrido (AHD+IP): 16+8 cmaras

Solo IP: 24 cmaras

Caractersticas y caractersticas

Caractersticas y caractersticas: Compatibilidad con PTZAPLICACIN mvil

Conectores

Entrada de video BNC: 16 piezas

Entrada de audio RCA: 4 piezas

Salida de audio RCA: 2 piezas

USB: 3 piezas / 2x2.0, 1x3.0 /

HDMI: 1 unidad

Mx. resolucin HDMI: 3840x2160 (4K)

VGA: 1 pieza

LAN (RJ-45): 1 pieza

Velocidad LAN: 1Gbps

Entrada de alarma: 16 piezas

Salida de alarma: 4 piezas

Conectores adicionales: RS485, RS232

Video

Resolucin (todos los canales): 1280x1440 pix

Velocidad de fotogramas: 15 fps

Formato de compresin de vdeo: H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H. 264+ , H.264

Mx. resolucin: 1920x1080 pix

Unidades

Nmero de SATA: 4 unidades

Nmero de eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 40 TB / 4 x 10 TB /

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 55W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000g

265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264

Mx. resolucin: 1920x1080 pix

Unidades

Nmero de SATA: 4 unidades

Nmero de eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 40 TB / 4 x 10 TB /

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 55W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000g

265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264

Mx. resolucin: 1920x1080 pix

Unidades

Nmero de SATA: 4 unidades

Nmero de eSATA: 1 unidad

Mx. capacidad: 40 TB / 4 x 10 TB /

General

Alimentacin: 220V

Consumo de energia: 55W

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +55 °C

Humedad mxima: 90 %

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con CMS

Dimensiones: 445x390x70mm

Peso: 5000g