

ara de vigilancia Ubiquiti UniFi Protect G3 PRO Cam

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Micrfono aplicacin mvil Iluminacin IR

Nmero de LED: 12 piezas

Matriz

Modelo : Sony IMX290

Tipo de matriz: CMOS

Tamao de matriz: 1 /2.8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de video: 1920x1080 pix

Velocidad de fotogramas: 30 fps

Compensacin de contraluz: WDR

Lente

Tipo focal: variable

Distancia focal: 3 - 9 mm

Campo de visin horizontal: 108 °

Campo de visin vertical: 58 °

General

Formato de compresin de vdeo: H.264

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Dimensiones: 86x86x153 mm

Peso: 700 g

264

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Dimensiones: 86x86x153mm

Peso: 700 g

264

Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ +50 °C

Humedad mxima: 90%

Nivel de proteccin: IP67

Dimensiones: 86x86x153mm

Peso: 700 g