

# Cmara de vigilancia Uniview IPC2222ER5-DUPF40-C

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Configuracin de ROI deteccin de movimiento aplicacin mvilluminacin IR lector de tarjetas

Memoria de capacidad mxima de la tarjeta: 256 GB

Rango de retroiluminacin: 50 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamao del sensor : 1/2,8"

Nmero de megapxeles: 2 MP

Resolucin de vdeo: 1920x1080 pix

Frecuencia de fotogramas: 30 fps

Iluminacin mnima: 0,01 lux

Aluminio: f/1.2

Relacin seal-ruido: 52dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC / 120 dB /

Lente

Tipo focal: fijo

Focal longitud : 4 mm

Campo de visin horizontal: 78,7 °

Campo de visin vertical: 42,8 °

Generalidades

Formato de compresin de vdeo: Ultra265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Carcasa antivandlica: / IK10 /

Dimensiones: 253x86x72 mm

Peso: 1000 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -35 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccion: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la carcasa: metal

Resistente al vandalismo caja: / IK10 /

Dimensiones: 253x86x72 mm

Peso: 1000g