

Cmara de vigilancia Uniview IPC2124LR3-PF60M-D

0

Relacin seal-ruido: 52 dB

Compensacin de contraluz: DWDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 6 mm

Campo de visin horizontal: 49,9 °

Campo de visin vertical: 27 °

Generalidades

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 4 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 167x63x63 mm

Peso: 370g

9 °

ngulo de visin vertical: 27 °

General

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 4 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 167x63x63 mm

Peso: 370g

9 °

ngulo de visin vertical: 27 °

General

Formato de compresin de video: Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG

Alimentacin: 12 V / mx. consumo - 4 W /

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Material de la caja: metal/plstico

Dimensiones: 167x63x63 mm

Peso: 370g