

Cmara de vigilancia Hikvision DS-2CD2T45G0P-I

Color

Uso: exterior

Tipo de caja: Direccional

Conexin: LAN

Caractersticas de la cmara

Diseo y caractersticas: PoE 802.3af Sensor de luz ambiental Deteccin de movimiento Alerta de movimiento Iluminador IR Lector de tarjetas

Capacidad mxima de la tarjeta de memoria: 256 GB

Rango de iluminacin: 20 m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Matriz tamao : 1/2.7"

Nmero de megapxeles: 4 MP

Resolucin de video: 2688x1520 px

Frecuencia de fotogramas: 25 fps

Iluminacin mnima: 0,03 lux

Aluminio: f/2.0

Relacin seal/ruido: 50 dB

Compensacin de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 1,68 mm

Campo de visin horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 101 °

Generalidades

Formato de compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: metal

Dimensiones: 105x105x278 mm

Peso: 570 g

68 mm

Campo de visin horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 101 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

NAS soporte

Material de la caja: metal

Dimensiones: 105x105x278 mm

Peso: 570g

68 mm

Campo de visin horizontal: 180 °

Campo de visin vertical: 101 °

General

Formato compresin de video: H.265+, H.265, H.264+, H.264

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

NAS soporte

Material de la caja: metal

Dimensiones: 105x105x278 mm

Peso: 570g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 105x105x278mm

Peso: 570g

264

Fuente de alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -30 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 105x105x278mm

Peso: 570g