

de seguridad Dahua DH-IPC-HFW2439SP-SA-LED-S2

Color

Uso en interiores

Tipo de caja: domo

Conectividad: LAN

Características de la cámara

Diseño y características: PoE 802.3af Configuración de ROI/4 zonas/Sensor de luz ambiental Detección de movimiento Retroiluminación LED Lector de tarjetas

Máxima capacidad de la tarjeta de memoria: 256GB

Rango de iluminación: 30m

Matriz

Tipo de matriz: CMOS

Tamaño del sensor: 1/3"

Número de megapíxeles: 4 MP

Resolución de video : 2688x1520 pix

Iluminación mínima: 0,01 lux

Apertura : f /1.0

Relación señal-ruido: 56dB

Compensación de contraluz: WDR+BLC

Objetivo

Tipo focal: fijo

Distancia focal: 3,6 mm

Campo de visión horizontal: 81 °

Campo de visión vertical: 44 °

General

Formato de compresión de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentación: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad máxima: 95 %

Nivel de protección: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 101x110x110 mm

Peso: 365g

6 mm

Campo de visión horizontal: 81 °

Campo de visión vertical: 44 °

General

Formato compresión de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 101x110x110 mm

Peso: 365 g

6 mm

Campo de visin horizontal: 81 °

Campo de visin vertical: 44 °

General

Formato compresin de video: H.265, H.264, H.264B, MJPEG

Alimentacin: 12V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 °C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la caja: metal

Dimensiones: 101x110x110 mm

Peso: 365g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 101x110x110 mm

Peso: 365 g

MJPEG

Fuente de alimentacin: 12 V

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +60 ° C

Humedad mxima: 95 %

Nivel de proteccin: IP67

Compatibilidad con ONVIF

Compatibilidad con NAS

Material de la carcasa: Metal

Dimensiones: 101x110x110 mm

Peso: 365 g